

GalaFlair

Einzelelement



Galaflair Pflanzstein, für große Aufbauhöhen und mit großem Pflanzvolumen, verschiedene Farben

Steinvariante	Maße L/B/H:	Steinmerkmale	Oberfläche	ca. kg/St	VE/Pal
Normalstein	60 x 40 x 25 cm	mit Nut u. Feder	haufwerksporig	42,0 kg/St	20 St








braun



anthrazit

Einzelelement (Normalstein)



Innenmaß: ca. 49 x 29 cm

Eigenschaften

- Material: Betonstein, haufwerksporig
- Hohlkammer-Element
- bietet hohe Standfestigkeit
- als Mauer oder Böschungsbefestigung
- Oberfläche haufwerksporig
- stabile seitliche Verzahnung
- mit großem Pflanzvolumen
- optional auch für statische Anwendungen (siehe Einbauhinweise)
- frost- u. witterungsbeständig

weitere technische Daten

- Herstellung gemäß RiBoN
 (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Leistungserklärung-Nr.: -
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/B/H +/- 5 mm
- (vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

Füllvolumen: ca. 34,5 Liter je Stein bzw. 0,23 m³pro m² Mauerwerk

Einsatzbereiche

- als Garten- oder Grundstücksmauer, Hangbefestigung Rand- oder Beetbegrenzung, Pflanzkübel oder -säule, Grill- oder Sitzplatzeinfassung, Sichtschutz u. v. m.
- Aufbauhöhen (Details siehe Einbauhinweise)

- Freistehender Maueraufbau: bis 2,75 m

mit einseitiger Erdanfüllung (ohne Verkehrsbelastung)
 senkrechter Maueraufbau bis 1,5 m
 Böschung mit 70° Neigung bis 3,0 m
 bei 45-55° Neigung bis 6,0 m

Bitte beachten Sie unsere Einbauempfehlungen bzgl. der jeweiligen Anforderungen an die Verfüllung der Hohlkammer-Elemente. Durch bauliche Zusatzmaßnahmen sind ggf. größere Höhen oder Mauern mit statischen Anforderungen möglich (siehe Einbauhinweise).

Bedarfsermittlung

Rastermaße:

Mauerlänge: Steinlänge 60 cm Stein- bzw. Lagenhöhe: jeweils 25 cm Stein- bzw. Mauerbreite: 40 cm

Mauersteine:

Normalsteine: 1,67 St je lfdm Mauer / Lage (Lagenhöhe 0,25 m) oder: 10 St je m² Mauerwerk (= L x H in Meter)

Halbsteine oder Passstücke können bauseits hergestellt werden.

Details zum Einbau entnehmen Sie bitte den Einbauhinweisen

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muß unmittellear nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder Bezugsdaten, beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert – ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dan den Angaben verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen der nutzungsbedingten Einflüssen.

Stand: 2021/01 www.kann-bausysteme.de



GalaFlair









Farben:

Der großformatige, rechteckige Pflanzstein Gala-Flair punktet durch besonders hohe Standfestigkeit, Stabilität und einen vergleichsweise großen Pflanzraum, der eine vielseitige Begrünung von Mauern oder Böschungen ermöglicht.

Die Steingröße und die umlaufende Verzahnung erlauben Maueraufbauten bis zu einer Höhe von 2,80 m und Hangbefestigungen bis zu 6 m Höhenunterschied. Ein zuverlässiger Partner für Terrasseneinfassungen, Grundstücksmauern, Böschungsbefestigungen oder als Sichtschutz. Mit ihm lassen sich Gärten in Hanglagen terrassieren und damit besser nutzen oder ganz neu gestalten. Ebenso gut als einzelner Pflanzkübel (einer oder mehrere übereinander gesetzt) oder zur optischen Abgrenzung von Flächen einsetzbar.

Zum Bepflanzen empfehlen wir ein Gemisch aus Mutterboden und beispielsweise Lavasplitt im Verhältnis 1:1. Diese Mischung hält den Pflanzboden locker und wasserdurchlässig, ist aber gleichzeitig in der Lage Sauerstoff, Nährstoffe und Feuchtigkeit zu speichern. Eine Abdeckschicht aus Zier- oder Lavasplitt sieht nicht nur gut aus, es verhindert auch das schnelle Austrocknen.







Stand: 2021/01 www.kann-bausysteme.de