

# Pflaster Rimero

## Einzelsteine



Einzelstein

### Pflaster Rimero, im Riemchenformat, betonglatt, scharfkantig, nuanciert

Steinvariante	Formatgröße	Stärke	Oberfläche, Farbgebung	ca. kg/m <sup>2</sup>	Ca. Bedarf*	VE/Palette		VE/Lage	
Einzelstein	24 x 6 cm	7 cm	betonglatt, nuanciert	159,6 kg/m <sup>2</sup>	69,44 St/m <sup>2</sup>	600 St	8,64 m <sup>2</sup>	60 St	0,84 m <sup>2</sup>

### Farben:




grau-alpin



sienna-nuanciert

Einzelstein



## Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)
- sehr schmales Steinformat, scharfkantig
- mit feinglatter Betonoberfläche
- attraktive, natürliche Farbnuancierung
- beliebtes Riemchenformat
- trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R13
- PKW-befahrbar (Privatbereich)
- frost-, witterungs- und tausalzbeständig

## weitere technische Daten

- Herstellung gemäß DIN EN 1338 DI
- Leistungserklärung-Nr.: KANNB-PFR1338-00-1406-01 (alle Leistungserklärungen finden Sie unter [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu))
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/B +/- 2 mm, H +/- 3 mm (vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

## Einsatzbereiche

- als Flächenbelag für Terrassen, Sitzplätze und Wege im Garten, Eingangsbereiche, Poolbereiche, Innenhöfe, privat genutzte Einfahrten und PKW-Stellplätze

## Bedarfsermittlung

### Bedarfsermittlung Pflaster:

Rastermaße:

Format 24 x 6 cm: ca. 69,44 St/m<sup>2</sup> Fläche

Halb- bzw. Randsteine sowie Abschnitte können bauseits hergestellt werden, daher sind separate Steinelemente nicht zwingend erforderlich. Hierzu verwendet man einen geeigneten Trennschleifer, Pflasterknacker oder ein Nass-Schneidegerät.

zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)

Hinweis: Pflaster sind aus transporttechnischen Gründen nur in vollen Palettenlagen (kleinste Liefereinheit) lieferbar, stimmen Sie daher die Bestellmenge auf die VE/Lage (siehe Tabelle) ab.

### Bedarf Fugenmaterial:

Pflasterformat 24 x 6 cm:

Fugensand (0-2 mm) ca. 6 kg/m<sup>2</sup> / Splitt (1-3 mm) ca. 5,3 kg/m<sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die Hinweise zum richtigen Einbau u. Fugenmaterial in unseren Einbauempfehlungen.

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muss unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder Bezugsdaten, beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischer Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.

# Pflaster Rimero

Nostalgie trifft auf Modernität - das beliebte Riemchenpflaster in neuem Design. Scharfkantig, geradlinig, betonglatt und mit seinem ausgesprochen schmalen Steinformat bildet es die perfekte Voraussetzung für Verlegemuster, wie man sie von historischen Fußböden im Altbau kennt. Fischgrät oder Parkettverlegung - Rimero bringt diese und viele weitere Flächenbilder auch in den urbanen Garten. Mit diesem Pflaster lassen sich ansprechende Outdoorbereiche modern gestalten ohne den ursprünglichen Charme zu verlieren.

In Verbindung mit einer naturnahen, lebendig wirkenden Farbschattierung bildet Rimero eine außergewöhnliche Gestaltungsvariante auf Terrassen, gemütlichen Sitzplätzen im Garten oder in beschaulichen Innenhöfen. Auch auf privat genutzten Einfahrten und in Eingangsbereichen macht Rimero eine gute Figur, denn es ist PKW-befahrbar, auch bei Nässe griffig und trittsicher sowie frost- und tausalzbeständig.



Einzelstein

**Farben:**



grau-alpin



sienna-nuanciert



Produktaufnahmen und Fotos gelten nur als Anhaltspunkt und können durch Lichtverhältnisse, Druck oder die Darstellung an Bildschirmen farblich abweichen. Darüber hinaus können Betonartikel produktions- bzw. chargenbedingt leichte Farbschwankungen aufgrund der natürlichen Rohstoffe oder gelegentlich durch oberflächliche Ausblühungen optische Veränderungen aufweisen, die technisch nicht völlig ausgeschlossen werden können. Daher können auch Ausstellungsstücke oder Einzelstein-Muster immer nur beispielhaft sein, insbesondere bei nuancierten Flächenbelägen auf denen nur ein Teil der verschiedenen Farbtöne und Schattierungen wiedergegeben werden.