Produktdatenblatt

Vero-Pflaster

Einzelsteine

Öko-logisch
als Öko-Pflaster einsetzbar

Einzelstein

Vero-Pflaster mit besonders feiner Betonoberfläche, gefast

Steinvariante	Formatgröße	Stärke	Oberfläche, Farbgebung	ca. kg/m²	Ca. Bedarf	VE/Palette		VE/Lage	
Einzelstein	22,5 x 15 cm	6 cm	betonglatt, einfarbig	130,0 kg/m²	29,7 St/m²	300 St	10,13 m²	25 St	0,84 m²

Farben:

silbergrau

graphit

pastellbeige

Einzelstein



Einsatzbereiche

- als Flächenbelag für Terrassen, Sitzplätze und Wege im Garten, Eingangsbereiche, Poolbereiche, Einfahrten, PKW-Stellplätze, Hof- bzw. Platzbefestigungen (im Privatbereich)

Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)
- gefaste Oberkante
- mit feinglatter Betonoberfläche
- mit leichtem Glimmereffekt
- modern und geradlinig
- trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R13
- PKW-befahrbar (Privatbereich)
- frost-, witterungs- und tausalzbeständig

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung Pflaster:
Rastermaße:
Format 22,5 x 15 cm: ca. 29,7 St/m² Fläche

Halb- bzw. Randsteine sowie Abschnitte können bauseits hergestellt werden, daher sind separate Steinelemente nicht zwingend erforderlich. Hierzu verwendet man einen geeigneten Trennschleifer, Pflasterknacker oder ein Nass-Schneidegerät.

zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)

Hinweis: Pflaster sind aus transporttechnischen Gründen nur in vollen Palettenlagen (kleinste Liefereinheit) lieferbar, stimmen Sie daher die Bestellmenge auf die VE/Lage (siehe Tabelle) ab.

Bedarf Fugenmaterial:
Fugensand (0-2 mm) ca. 4,5 kg/m² / Splitt (1-3 mm) ca. 4,0 kg/m²

Bitte beachten Sie die Hinweise zum richtigen Einbau u. Fugenmaterial in unseren Einbauempfehlungen.

weitere technische Daten

- Herstellung gemäß DIN EN 1338 DI
- Leistungserklärung-Nr.: KANNB-PFR1338-00-1406-01
  (alle Leistungserklärungen finden Sie unter www.dopcap.eu)
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/B +/- 2 mm, H +/- 3 mm
  (vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muß unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder Bezugsdaten, beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.

Produktdatenblatt

Vero-Pflaster

Vero steht mit seiner sehr feinen und ebenmäßigen Oberfläche und dem leichten Glimmereffekt für Stil und schlichte Eleganz. Das einheitliche Format bildet mit den drei Trendfarben eine harmonische Symbiose, perfekt geeignet für den modernen und urbanen Wohnungsbau. Vero macht auf Terrassen oder Wegen im Garten, in privat genutzten Einfahrten oder Eingangsbereichen eine gute Figur und erweist sich dabei als robust und widerstandfähig.

Farben:

silbergrau

graphit

pastellbeige

Privatnutzung

Rutschfestigkeit

Einzelstein

Produktaufnahmen und Fotos gelten nur als Anhaltspunkt und können durch Lichtverhältnisse, Druck oder die Darstellung an Bildschirmen farblich abweichen. Darüber hinaus können Betonartikel produktions- bzw. chargenbedingt leichte Farbschwankungen aufgrund der natürlichen Rohstoffe oder gelegentlich durch oberflächliche Ausblühungen optische Veränderungen aufweisen, die technisch nicht völlig ausgeschlossen werden können. Daher können auch Ausstellungsstücke oder Einzelstein-Muster immer nur beispielhaft sein, insbesondere bei nuancierten Flächenbelägen auf denen nur ein Teil der verschiedenen Farbtöne und Schattierungen wiedergegeben werden.