

Parchetto-Largo Platten

Einzelsteine



Kombiformat

Parchetto-Largo, Kombiformat-Platten, hochwertige Oberfläche, gefaste Kanten, nuancierte Farbgebung


Steinvariante	Formatgröße	Stärke	Oberfläche, Farbgebung	Verlegeeinheit	ca. kg/m²	Ca. Bedarf	VE/Palette	VE/Lage
Kombiformat	4 Formate	5,7 cm	gebürstet, nuanciert	1 Lage = 0.96 m^2	127,0 kg/m ²	1,04 Lage/m ²	11,52 m ²	0,96 m

Farben: grau-alpin

cappuccino

Palettenlage/Verlegeeinheit: (12 Stück je Palette)

4 Plattenformate kombiniert Steinstärke: 5,7 cm



Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)
- Mehrformat-Plattensystem
- samtig anmutende, gebürstete Oberfläche
- mit leichtem Hydrophobierungsschutz
- lebendige Farbgebung
- trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R12
- nur für Bereiche ohne Verkehrsbelastung
- robust und strapazierfähig
- langlebig, frost- und witterungsbeständig
- vorzugsweise abstumpfende Streumittel verwenden
- nachträgliche Imprägnierung oder Versiegelung möglich

weitere technische Daten

- Herstellung gemäß DIN EN 1339 BFKPT 3
- Leistungserklärung-Nr.: KANNB-PLR1339-00-2006-02 alle Leistungserklärungen finden Sie unter www.dopcap.eu)
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/B +/- 2 mm, H +/- 3 mm (vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

Einsatzbereiche

- Terrassen
- Sitzplätze und Wege im Garten
- Eingangsbereiche
- Wege rund ums Haus
- Flächenbefestigungen (ohne Verkehrsbelastung)
- Gartenhäuser u. Lauben
- Flächen und Wege um Pools etc.
- Flächen mit Gras- oder Kiesfugen

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung:

Rastermaß Verlegeinheit/Lage: $120 \times 80 \text{ cm} = 0.96 \text{ m}^2$ Bedarf: ca. $1,04 \text{ Lage/m}^2$

zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)

Der Zuschnitt von Platten kann an der Baustelle mit einen geeigneten Trennschleifer oder staubfrei mit einem entsprechenden Nass-Schneidegerät erfolgen.

Bedarf Fugenmaterial:

Fugensand (0-2 mm) ca. 2,0 kg/m² / Splitt (1-3 mm) ca. 1,8 kg/m²

Bitte beachten Sie die Hinweise zum richtigen Einbau u. Fugenmaterial in unseren Einbauempfehlungen.

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muß unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder Bezugsdaten, beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert – ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben verstehensich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.

Stand: 2021/01 www.kann-bausysteme.de



Parchetto-Largo Platten

Das neue Parchetto Largo bildet mit seinen verschiedenen, teils großformatigen Platten und den harmonisch aufeinander abgestimmten Farbnuancen ein ansprechendes und attraktives Flächenbild auf Terrassen, Gehwegen und in Eingangsbereichen. Das moderne Erscheinungsbild wird durch die Geradlinigkeit unterstrichen, die samtartige, gebürstete Oberfläche lässt sich sogar barfuß sehr angenehm begehen und ist auch bei Nässe trittsicher und griffig. Die unterschiedlichen Steinformate sind bereits in der Palettenlage kombiniert und ermöglichen so eine einfache und unkomplizierte Verlegung.





Palettenlage = Verlegeinheit









Produktaufnahmen und Fotos gelten nur als Anhaltspunkt und können durch Lichtverhältnisse, Druck oder die Darstellung an Bildschirmen farblich abweichen. Darüber hinaus können Betonartikel produktions- bzw. chargenbedingt leichte Farbschwankungen aufgrund der natürlichen Rohstoffe oder gelegentlich durch oberflächliche Ausblühungen optische Veränderungen aufweisen, die technisch nicht völlig ausgeschlossen werden können. Daher können auch Ausstellungsstücke oder Einzelstein-Muster immer nur beispielhaft sein, insbesondere bei nuancierten Flächenbelägen auf denen nur ein Teil der verschiedenen Farbtöne und Schattierungen wiedergegeben werden.

Stand: 2021/01 www.kann-bausysteme.de