

Gartenplatte Vero

Einzelplatte



Einzelplatte

Gartenplatte Vero, mit feiner Betonoberfläche, unifarben, gefast

Steinvariante	Formatgröße	Stärke	Oberfläche	ca. kg/St	Ca. Bedarf*	VE/Palette	
Vero-Platte	60 x 30 cm	5 cm	betonglatt	20,5 kg/St	5,56 St/m ²	48 St	8,64 m ²

Farben:




silbergrau



graphit

Einzelplatte



Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)
- gefaste Oberkante
- mit feiner Betonoberfläche und leichtem Glimmereffekt
- unifarben
- trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R13
- nur für Bereiche ohne Verkehrsbelastung
- robust und strapazierfähig
- langlebig, frost- und witterungsbeständig
- passend zu weiteren Vero-Produkten

weitere technische Daten

- Herstellung gemäß DIN EN 1339 BFKPT 3
- Leistungserklärung-Nr.: KANNB-PLR1339-00-2006-02 (alle Leistungserklärungen finden Sie unter www.dopcap.eu)
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/B +/- 2 mm, H +/- 3 mm (vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

Einsatzbereiche

- Terrassen u. Balkone
- Sitzplätze und Wege im Garten
- Eingangsbereiche
- Wege rund ums Haus
- Flächenbefestigungen (ohne Verkehrsbelastung)
- Gartenhäuser u. Lauben
- Flächen und Wege um Pools etc.
- Flächen mit Gras- oder Kiesfugen
- als einzelne Trittsteine im Rasen, Beet oder Kiesbett

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung:

Rastermaße 60 x 30 cm: ca. 5,56 St/m²

zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)

Der Zuschchnitt von Platten kann an der Baustelle mit einem geeigneten Trennschleifer oder staubfrei mit einem entsprechenden Nass-Schneidegerät erfolgen.

Bedarf Fugenmaterial:

Fugensand (0-2 mm) ca. 1,7 kg/m² / Splitt (1-3 mm) ca. 1,5 kg/m²

Bitte beachten Sie die Hinweise zum richtigen Einbau u. Fugenmaterial in unseren Einbauempfehlungen.

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muss unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder Bezugsdaten, beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischer Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.

Gartenplatte Vero

Die Vero-Platte verleiht mit ihrer sehr feinen, unifarbenen Betonoberfläche, den modernen Grautönen und einem dezenten Glimmereffekt Terrassen, Grillplätzen sowie Gartenwegen einen stilvollen und urbanen Touch. Mit dem klassischen, länglichen Plattenformat lassen sich unterschiedliche Verlegemuster realisieren und in Kombination der beiden Grautöne darüber hinaus noch farblich Akzente setzen. Ob als Flächenbelag oder einzeln in Kies- oder Grasflächen verlegt, die Vero-Platte fügt sich nahtlos in jeden modernen Garten ein. Sie bleibt auch bei Nässe trittsicher und griffig und ist daher ebenso für Eingangs- oder Poolbereiche geeignet.

Dazu passend sind weitere Produkte, wie Randsteine, Winkelsteine oder befahrbare Pflaster aus dieser Serie erhältlich, perfekt für ein rundum stimmiges Gartenkonzept.



Farben:



silbergrau



graphit



Produktaufnahmen und Fotos gelten nur als Anhaltspunkt und können durch Lichtverhältnisse, Druck oder die Darstellung an Bildschirmen farblich abweichen. Darüber hinaus können Betonartikel produktions- bzw. chargenbedingt leichte Farbschwankungen aufgrund der natürlichen Rohstoffe oder gelegentlich durch oberflächliche Ausblühungen optische Veränderungen aufweisen, die technisch nicht völlig ausgeschlossen werden können. Daher können auch Ausstellungsstücke oder Einzelstein-Muster immer nur beispielhaft sein, insbesondere bei nuancierten Flächenbelägen auf denen nur ein Teil der verschiedenen Farbtöne und Schattierungen wiedergegeben werden.