Produktdatenblatt

Minirandstein

Einzelelement

Minirandstein

Minirandstein, gefast, ohne Nut- u. Feder, besonders handlich, für niedrige oder flächenbündige Einfassungen

Steinvariante	Maße L/B/H in cm:	Steinmerkmale	Versetzmaß	Oberfläche	ca. kg/St	VE/Pal
Minirandstein	50 x 5 x 15 cm	gefast, Oberkante flach	50 cm	betonglatt	9,0 kg/St	112 St

Farben:

grau

braun

Minirandstein



Eigenschaften

- Material: Beton, einschichtig
- handliches Format, geringes Einzelgewicht
- flexibel einsetzbar und praktisch
- Oberkante flach, gefast
- Stirnseiten glatt (ohne Nut u. Feder)
- einfacher und unkomplizierter Einbau
- robust und langlebig
- frost-, tausalz- u. witterungsbeständig
- bei höhengleichem Einbau überfahrbar (PKW-Belastung)

Einsatzbereiche

- niedrige Beet-, Rasen- oder Flächeneinfassungen
- ideal für den höhengleichen Einbau mit Plattenbelägen
- Terrassen, Wege, Sitzplätze und befahrene Flächen (max. PKW)
- für Pflaster oder Platten bis zu einer Stärke von 6 cm
- ideal für die Gartengestaltung im Privatbereich
- für Kräuter-, Blumen-, Stauden- oder Gemüsebeete
- perfekt für den Heimwerker, erleichtert das Handling und den Einbau
- Aufbauhöhe bis maximal 10 cm

weitere technische Daten

- Herstellung gemäß DIN EN 1340 DTI - DIN 483
- Leistungserklärung-Nr.: KANNB-BOR1340-00-1406-01
  (alle Leistungserklärungen finden Sie unter www.dopcap.eu)
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/H +/- 10 mm, B +/- 3mm
  (vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

Bedarfsermittlung

Rastermaße:
Randstein: Versetzmaß: 50 cm
Bedarf: 2 St je lfdm Beeteinfassung

Details zum Einbau siehe Einbauhinweise

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muß unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder Bezugsdaten, beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.